

**HDC C MHX SM10.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 10, toczony, stop miedzi |
| Nr zam.    | <a href="#">2494550000</a>                                                                                      |
| Typ        | HDC C MHX SM10.0AG                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118504521                                                                                                   |
| Ilość      | 25 Szt.                                                                                                         |

**HDC C MHX SM10.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 3,194 g |
|------------|---------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                    |                      |                             |                    |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cykle wpinania                     | ≥ 500                | Powierzchnia                | Srebro             |
| Proces produkcji                   | toczony              | Przekrój przyłącza przewodu | 10 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 10 mm <sup>2</sup>   | Rezystancja skrośna         | ≤ 1 mΩ             |
| Rodzaj przyłącza                   | Przyłącze zagniatane | Typ                         | złącze męskie      |
| tworzywo                           | stop miedzi          | Średnica styku Ø pręta      | 4 mm               |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

**Ważna informacja**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Informacje produktowe | Długość zdejmowania izolacji 11 - 12 mm |
|-----------------------|-----------------------------------------|

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>  |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

