

HDC C MHX BM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 10, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	2494560000
Тип	HDC C MHX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504538
Кол.	25 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 11:51:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC C MNH BM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 2,78 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	4 мм
Материал	Сплав медный	Объемное сопротивление	≤1 mΩ
Поверхность	Серебро	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm²
Сечение соединительного провода	10 mm²	Способ изготовления	круглый
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 500

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Важное примечание

Сведения об изделии Длина зачистки 11–12 мм

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

