

**WPD 133 1X300/1X300 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | W-серия, Распределительный блок, Расчетное сечение: 300 mm <sup>2</sup> , Клеммная рейка / монтажная плата |
| Номер для заказа | <a href="#">2502860000</a>                                                                                 |
| Тип              | WPD 133 1X300/1X300 BL                                                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4050118516685                                                                                              |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                      |

## WPD 133 1X300/1X300 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 118 мм     | Высота (в дюймах) | 4,646 inch |
| Глубина           | 83,5 мм    | Глубина (дюймов)  | 3,287 inch |
| Масса нетто       | 338 g      | Ширина            | 45 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,772 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120            |                                                |        |

## Расчетные данные согласно UL

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Сертификат № (cURus) | E60693 |
|----------------------|--------|

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                                          |                     |                          |                   |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | CNEX18ATEX0016U     | Сертификат № (IECEX)     | IECEXCNEX18.0010U |
| Макс. напряжение (ATEX)                  | 1100 V              | Ток (ATEX)               | 520 A             |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 300 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX) | 1100 V            |
| Ток (IECEX)                              | 520 A               |                          |                   |

## Дополнительные технические данные

|             |                 |                       |                                  |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| Вид монтажа | зафиксированный | Указание по установке | Клеммная рейка / монтажная плата |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|

## Общие сведения

|                       |                                  |       |                             |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|
| Количество полюсов    | 1                                | Нормы | IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA |
| Указание по установке | Клеммная рейка / монтажная плата |       |                             |

## Параметры системы

|            |                     |                    |   |
|------------|---------------------|--------------------|---|
| Исполнение | Винтовое соединение | Количество уровней | 1 |
|------------|---------------------|--------------------|---|

## Расчетные данные

|                                            |                             |                                                   |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 16,64 W                     | Расчетное сечение                                 | 300 mm <sup>2</sup> |
| Номинальное напряжение                     | 1 000                       | Номинальное напряжение перем. тока                | 1 000 V AC          |
| Номинальное напряжение пост. тока          | 1 000 V DC                  | Номинальный ток                                   | 520 A               |
| Нормы                                      | IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 0,06 mΩ             |
| Номинальное импульсное напряжение          | 8 кВ                        | Категория перенапряжения                          | III                 |
| Степень загрязнения                        | 3                           |                                                   |                     |

## Характеристики материала

|                             |                |              |       |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | синий |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |       |

## WPD 133 1X300/1X300 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |

## Важное примечание

Сведения об изделии

Дополнительную информацию можно найти в разделе загрузок интернет-каталога

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E60693

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[CB Certificate](#)  
[FIMKO certificate](#)  
[EAC EX Certificate](#)  
[CCC Ex Certificate](#)  
[CE declaration](#)

Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN](#)

Пользовательская документация


[DATA SHEET WPD 133](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[NTI WPD 133](#)

**WPD 133 1X300/1X300 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Technical data

Inputs

- Number of connections
- Solid
- Stranded
- Flexible with ferrule
- Ribbon cable
- Torque
- Clamping screw
- Stripping length

Outputs

- Number of connections
- Solid
- Stranded
- Flexible with ferrule
- Torque
- Clamping screw
- Stripping length

Poles

Note

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

| top                                     | mid./left | mid./mid.                | mid./right | bottom |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|--------|
|                                         |           | 1                        |            |        |
|                                         |           | 150...300mm <sup>2</sup> |            |        |
|                                         |           | 150...300mm <sup>2</sup> |            |        |
|                                         |           | 120...240mm <sup>2</sup> |            |        |
|                                         |           | 45Nm                     |            |        |
|                                         |           | M 24                     |            |        |
|                                         |           | 34mm                     |            |        |
| top                                     | mid./left | mid./mid.                | mid./right | bottom |
| 1                                       |           | 1                        |            |        |
| 1.5...10mm <sup>2</sup>                 |           | 150...300mm <sup>2</sup> |            |        |
| 1.5...10mm <sup>2</sup>                 |           | 150...300mm <sup>2</sup> |            |        |
| 1.5...6mm <sup>2</sup>                  |           | 120...240mm <sup>2</sup> |            |        |
| 1.2Nm                                   |           | 45Nm                     |            |        |
| M 4                                     |           | M 24                     |            |        |
| 10mm                                    |           | 34mm                     |            |        |
|                                         |           |                          |            |        |
| 1                                       |           |                          |            |        |
| Rated current with Cu conductors: 520 A |           |                          |            |        |