

WPDPC X32 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Schutzabdeckung
Best.-Nr.	2503380000
Typ	WPDPC X32 GY
GTIN (EAN)	4050118533347
VPE	12 Stück

WPDPC X32 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	30,1 mm	Breite (inch)	1,185 inch
Höhe	26,03 mm	Höhe (inch)	1,025 inch
Nettogewicht	4,103 g	Tiefe	72,1 mm
Tiefe (inch)	2,839 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
-------	-----------	--------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format