

WPDPC X33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Schutzabdeckung
Best.-Nr.	2503390000
Typ	WPDPC X33 GY
GTIN (EAN)	4050118533354
VPE	8 Stück

WPDPC X33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	37,6 mm	Breite (inch)	1,48 inch
Höhe	29,77 mm	Höhe (inch)	1,172 inch
Nettogewicht	5,85 g	Tiefe	85,5 mm
Tiefe (inch)	3,366 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
-------	-----------	--------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format