

**HDC XX6A02 FMSRJ45-0300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2503740300</a> |
| Typ        | HDC XX6A02 FMSRJ45-0300    |
| GTIN (EAN) | 4050118522686              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## HDC XX6A02 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 0,001 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -30 °C ... 90 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Specyfikacje techniczne kabla

|                     |                                                                                                                      |        |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Długość kabla       | 3 m                                                                                                                  |        |  |
| Ekranowane          | Tak                                                                                                                  |        |  |
| Halogenki           | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1                                                                                 |        |  |
| Kodowanie kolorami  | biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski |        |  |
| Materiał płaszczu   | PUR                                                                                                                  |        |  |
| izolacja            | PE, spieniony                                                                                                        |        |  |
| kolor płaszczu      | zielony                                                                                                              |        |  |
| Średnica zewnętrzna | 6.4 mm ± 0.3                                                                                                         |        |  |
| Średnica zewnętrzna | Średnica                                                                                                             | 6,4 mm |  |
|                     | Znaki                                                                                                                | ±      |  |
|                     | Tolerancja                                                                                                           | 0,3    |  |

## Dane ogólne

|                          |                |                             |                      |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Cykle wpinania           | ≥ 100          | Długość kabla               | 3 m                  |
| Kategoria                | Cat. 6A        | Liczba biegunów             | 8                    |
| Powierzchnia styku       | Au (złoto)     | Prąd znamionowy             | 0,5 A                |
| Stopień zanieczyszczenia | 2              | Szybkość przesyłania danych | 10 Gbps              |
| Typ                      | złącze żeńskie | Wersja przeciwna            | Męskie, prosty, RJ45 |
| Wersja strony modułu     | Żeńskie        | Wytrzymałość izolacji       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω  |
| kodowanie                | X              | napięcie znamionowe         | 50 V                 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|