


**HDC XX5E02 MMSM12D-0150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">2503750150</a> |
| Тип              | HDC XX5E02 MMSM12D-0150    |
| GTIN (EAN)       | 4050118523560              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## HDC XX5E02 MMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,001 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические характеристики кабеля

|                    |                                 |         |  |
|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Галогены           | Да                              |         |  |
| Длина кабеля       | 1,5 м                           |         |  |
| Наружный диаметр   | 7.25 mm ± 0.3                   |         |  |
| Наружный диаметр   | Диаметр                         | 7,25 мм |  |
|                    | Знаки                           | ±       |  |
|                    | Допуск                          | 0,3     |  |
| Цветовая кодировка | белый, желтый, синий, оранжевый |         |  |
| Экранированный     | Да                              |         |  |

## Общие данные

|                                  |                      |                          |             |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Версия с противоположной стороны | Штекер, прямой, M12D | Версия со стороны модуля | Штекер      |
| Длина кабеля                     | 1,5 м                | Категория                | Cat. 5e     |
| Кодировка                        | D                    | Номинальное напряжение   | 250 V       |
| Номинальный ток                  | 4 A                  | Поверхность контакта     | Au (золото) |
| Прочность изоляции               | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω  | Скорость передачи        | 100 Мбит/с  |
| Степень загрязнения              | 2                    | Тип                      | Штифт       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## HDC XX5E02 MMSM12D-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| M12 |        | M12 |
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |