

## WB I SK 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkręтакów dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek.

- Kompaktowa i bardzo lekka budowa
- Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone
- Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostosowane do zakresu momentu obrotowego
- Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem
- Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów
- Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie
- Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Dokładność wyzwalań  $\pm 6\%$  zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Nasadka do wkręтакa        |
| Nr zam.    | <a href="#">2506060000</a> |
| Typ        | WB I SK 3                  |
| GTIN (EAN) | 4050118520552              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |
| opakowanie | różne                      |

**WB I SK 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 7 mm       | Głębokość (cale) | 0,276 inch |
| Masa netto       | 8,9 g      | Szerokość        | 7 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,276 inch | Wysokość         | 75 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,953 inch |                  |            |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane techniczne**

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | Wymienna końcówka z izolacją VDE do śrub z łbem sześciokątnym |
|---------------|---------------------------------------------------------------|

**Narzędzia do skręcania**

|         |                               |                                     |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kształt | Klucz sześciokątny / inbusowy | Nastawa momentu dokręcającego, max. |
| rozmiar | 3                             | 5,5 Nm                              |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002120    | ETIM 7.0    | EC002120    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-92-19 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-92-19 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-35 |

**Pobieranie**

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's Declaration - Slim Bits</a> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|