

**BLZP AH 8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Przykład zastosowania**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Uchwytna ochrona, chwytliwa ergonomia i zwarta optyka:**

Od ochrony przed przeciążeniami przyłączonych przewodów poprzez maskowanie i zabezpieczenie przed dotknięciem aż po naciąg : Opcjonalnie dozbrajane pokrywy spełniają w równej mierze zadania mechaniczne, optyczne i haptyczne.

Obie półkorupy całkowicie obejmują wtyk, łączą się ze sobą bezpiecznie na zatrzask i oferują następujące funkcje:

- Zabezpieczenie przed przeciążeniami przez opaski kablowe lub zintegrowane obejmy.
- Oznakowanie paskami dekafix lub przylepnymi
- możliwość zestawiania szeregowego bez straty biegunów, bądź skoku rastra
- Kompatybilność: przeznaczone do wtyków z kołnierzem i bez kołnierza lub koziółków mocujących
- Elastyczność: w zależności od rozmiaru przewidziane są 1-3 rozgałęzienia kabla w różnych kierunków

Dzięki temu pokrywy Weidmüller gwarantują większą stabilność przy lepszej identyfikacji, pełnej kompatybilności i elastyczności.

Rezultat: Maksymalne bezpieczeństwo i wygoda obsługi dla aplikacji i użytkownika.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, czarny, Liczba biegunów: 8 |
| Nr zam.            | <a href="#">2507100000</a>                                     |
| Typ                | BLZP AH 8 BK                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4050118524260                                                  |
| Ilość              | 10 Szt.                                                        |
| parametry produktu |                                                                |
| opakowanie         | skrzynia                                                       |

## BLZP AH 8 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 40 mm      | Długość (cale) | 1,575 inch |
| Masa netto       | 13,1 g     | Szerokość      | 19 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,748 inch | Wysokość       | 44 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,732 inch |                |            |

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |        |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| Materiał izolacyjny             | PBT      | Barwny                          | czarny |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 9011 | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    | Temperatura pracy, min.         | -50 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 100 °C   | Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C |
| Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |                                 |        |

## Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

## Opakowanie

|               |          |              |     |
|---------------|----------|--------------|-----|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 0 m |
| Szerokość VPE | 0 m      | Wysokość VPE | 0 m |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy</li> </ul>                                                                                                                                                               |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## BLZP AH 8 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

