

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild, Abbildung ähnlich





Der Kabelumbauwandler finden ihr Haupteinsatzgebiet beim nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

- Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und des einfachen Handlings besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen
 Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.
- Durch das "Klick"-System in Verbindung mit den Fixierspangen ist sogar eine "einhändige" Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3, Aufsteck-		
Stromwandler		
<u>2511690000</u>		
KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT		
4050118527643		
1 Stück		



KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	264 g		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C50 °C
Abmessungen Stromfü	ihrender Leiter		
Einbauort	Einsatz in Innenräumen	Leiterart	Nur isolierte Leiter
Rundleiter	18,5 mm	- Lottofart	Nul isolierte Leiter
Technische Daten			
Schutzart	Keine, IP20		
Isolationskoordination			
Genauigkeitsklasse	3	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
Klassifikationen	3		01009-2. 2012
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Anwenderdokumentation	Instruction sheet German		



KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





