

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия, Подобно иллюстрации





Трансформатор тока кабельного типа используется преимущественно при замене чтобы избежать расщепления первичных проводов.

- Благодаря своим размерам и простоте в обращении токовые трансформаторы кабельного типа особенно удобны при применении в местах затрудненного доступа или ограниченного пространства
- В сочетании с зажимными фиксаторами система защелок позволяет даже монтаж одной рукой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 50 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 3, съемный трансформатор тока
Номер для заказа	<u>2511690000</u>
Тип	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

264 a		
2019		
-25 °C70 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C
іряжением		
Использование внутри	Провод круглого сечения	
помещений		18,5 мм
Только изолированный провод		
Нет, IP20		
то изоляции		
3	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
FC002040	ETIM 7.0	EC002048
		27-21-09-02
27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
Соответствовать		
Instruction sheet German		
	Использование внутри помещений Только изолированный провод Нет, IP20 по изоляции 3 EC002048 27-21-09-02 27-21-09-02	-25 °С70 °С Рабочая температура Использование внутри помещений Только изолированный провод



KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





