

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, None, M12, Stift, gerade, Keine, PG 9, Polzahl: 4
Best.-Nr.	2512850000
Typ	SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA
GTIN (EAN)	4050118528008
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 19:41:55 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	22 g
--------------	------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung	Keine, A	Gehäusebasismaterial	Keine, Edelstahl
Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	Keine, IP67	Steckzyklen	≥ 100
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	Keine, PG 9

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Anschlussgewinde	None, M12
Codierung	Keine, A	Gehäusebasismaterial	Keine, Edelstahl
Kontaktoberfläche	vergoldet	Leiteraußendurchmesser	-
Litzen-/Kabellänge	0,4 m	Montagegewinde	PG 9
Nennspannung	250 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	4	Schutzart	Keine, IP67
Steckzyklen	≥ 100	Verschmutzungsgrad	3
Verschraubung	Keine, PG 9	Werkstoff	Keine, PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild

