

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, None, M12, złącze męskie, proste, Brak, PG 9, Liczba biegunów: 4
Nr zam.	2512850000
Typ	SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA
GTIN (EAN)	4050118528008
Ilość	1 Szt.

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 22 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	Brak, PG 9
Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	Brak, stal nierdzewna
Powierzchnia styku	pozlacany	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	Brak, IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
kodowanie	Brak, A	napięcie znamionowe	250 V

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	Brak, PG 9
Długość przewodu plecionego / kabla	0,4 m	Gwint montażowy	PG 9
Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	Brak, stal nierdzewna
Powierzchnia styku	pozlacany	Przekrój żyły	0,34 mm ²
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	Brak, IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	Brak, A	napięcie znamionowe	250 V
tworzywo	Brak, PVC	Ścieżka połączenia	None, M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany

