

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, None, M12, Вилка, прямая, Нет, PG 9, Количество полюсов: 4
Номер для заказа	2512850000
Тип	SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA
GTIN (EAN)	4050118528008
Кол.	1 Шт.

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 22 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	Нет, IP67	Длина жилы / кабеля	0,4 м
Кабельные вводы	Нет, PG 9	Кодировка	Нет, A
Количество полюсов	4	Материал	Нет, ПВХ
Монтажная резьба	PG 9	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	Нет, Нержавеющая сталь	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение жилы	0,34 mm ²	Соединительная резьба	None, M12
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	Нет, IP67	Кабельные вводы	Нет, PG 9
Кодировка	Нет, A	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	Нет, Нержавеющая сталь	Поверхность контакта	позолоченный
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Сертификаты

ROHS Соответствовать

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

