

WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

Основные данные для заказа

Исполнение	универсальный, USB 2.0
Номер для заказа	<u>2515030000</u>
Тип	WCU 501 RS232 CABLE
GTIN (EAN)	4050118528756
Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размерь	і и массы
---------	-----------

Длина	200 мм	Длина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	43 g	дина (в долиах)	7,07 - mon
Температуры			
_			
Температура хранения	-30 °C60 °C	Рабочая температура	-20 °C60 °C
Данные соединения			
Вид соединения	9-конт. гнездо D-sub ("мама")		
Общие данные			
Вибростойкость	мин. 50 м/с² (5 g) @ 10 150 Гц		
Системные данные			
Интерфейс	Последовательный интерфейс RS232		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		