


**SFX 30/60 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Wysoko elastyczne: SFX**

Oznaczniki SFX są stosowane przez użytkowników, którzy wolą klasyczne rozwiązania z opaską kablową. Kable nie zawsze są prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki SFX są wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu. Oznacznik dopasowuje się do krzywizny kabla i daje się łatwo zamknąć.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - , {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, zielony |
| Nr zam.               | <a href="#">2519110000</a>                                                                                            |
| Typ                   | SFX 30/60 MM GN                                                                                                       |
| GTIN (EAN)            | 4050118531268                                                                                                         |
| Ilość                 | 300 Szt.                                                                                                              |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                                 |

Data sporządzenia 21 marca 2021 00:04:54 CET

## SFX 30/60 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,6 mm     | Głębokość (cale) | 0,024 inch |
| Masa netto       | 1,437 g    | Szerokość        | 32 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,26 inch  | Wysokość         | 60 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,362 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...90 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |              |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| Barwny                            | zielony       | Halogenki                          | Nie          |
| Ilość na rolkę                    | 300           | Klasa palności wg UL 94            | HB           |
| Szerokość                         | 32 mm         | Wielkość pola opisowego            | 45 x 29.5 mm |
| Wykonanie                         | bezhalogenowy | Zakres temperatury stosowania      | -40...90 °C  |
| tworzywo                          | Poliuretan    | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C        |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C        |                                    |              |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |         |                              |                   |
|------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Halogenki                          | Nie     | Pasująca opaska kablowa      | Tworzywo sztuczne |
| Przejście opaski kablowej          | Płaskie | Szerokość pola tekstowego    | 45 mm             |
| Wysokość pola tekstowego           | 29,5 mm | Zewnętrzna średnica przewodu | 7 -               |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm    |                              |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

**SFX 30/60 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

