

KLIPPON BDX M20 BN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon BDX (компенсационные элементы), Компенсатор, M 20, 10 mm, IP66, Латунь никелированная
Номер для заказа	2519540000
Тип	KLIPPON BDX M20 BN
GTIN (EAN)	4050118532067
Кол.	1 Шт.

KLIPPON BDX M20 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	22 мм	Длина (в дюймах)	0,866 inch
Масса нетто	60 g	Ширина	27 мм
Ширина (в дюймах)	1,063 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X or CML 19ATEX3347X	Номер сертификата кабельного ввода (CSA)	2310046 or E340660
Номер сертификата кабельного ввода (EAC)	RU C-GB.ГБ06.B.00098 or RU C-GB.BH02.B.00693-18	Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX SIR 09.0132X or IECEX CML 19.0105X
Условия утверждения	ATEX, IECEX, EAC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

Общие данные

Вентиляция	0,25 л/1 ч	Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex e
Вид защиты	IP66	Вид защиты с GWDR	IP66
Диаметр головки	26,2 мм	Длина резьбы	10 мм
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки	10 Nm
Момент затяжки контргайки, макс.	10 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	10 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm
Нормы		Примечание: степень защиты	– Элемент для отвода жидкости должен располагаться на нижней стороне корпуса, вертикально, резьбой вверх и в самой нижней точке, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. – Перед установкой следует прочитать инструкции по монтажу из комплекта поставки и строго им следовать. – Скорость тока воды проверялась при использовании наполненного водой пустого корпуса (без внутренних компонентов, создающих давление или выделяющих тепло). Скорость тока воды может изменяться в зависимости от эксплуатационных параметров и условий окружающей среды.
	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Резьба (наружная)	M 20
Размер под ключ 1	27 мм	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Температурный диапазон, макс..	200 °C	Уплотнение	Силикон
Ударопрочность	7 J ATEX-Версия	Фильтр	Бронзовая вставка (90 % меди, 10 % олова)
Уплотнительное кольцо	Силикон		
Шаг резьбы	1,5 мм		

Дата создания 11 апреля 2021 г. 12:25:41 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON BDX M20 BN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN