

KLIPPON BDX M20 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon BDX (elementy kompensacyjne), Element wyrównujący, M 20, 10 mm, IP66, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Nr zam.	2519550000
Typ	KLIPPON BDX M20 S
GTIN (EAN)	4050118532043
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 00:07:30 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KLIPPON BDX M20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	22 mm	Długość (cale)	0,866 inch
Masa netto	60 g	Szerokość	27 mm
Szerokość (cale)	1,063 inch		

Informacje ogólne

Normy	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon
Stopień ochrony		Wskazówka: stopień ochrony	- Element wyrównujący, służący do odpowietrzania obudów, powinien być zamocowany na spodzie obudowy, wyrównany pionowo, z gwintem skierowanym w górę, w najniższym jej punkcie, aby zapewniać swobodny odpływ. - Dostarczane wraz produktem instrukcje montażowe należy koniecznie przeczytać przed montażem i bezwzględnie ich przestrzegać. - Natężenie przepływu badano przy użyciu napełnionej wodą pustej obudowy (bez komponentów wewnętrznych wytwarzających ciepło lub ciśnienie). Natężenie przepływu wody może się różnić w zależności od parametrów eksploatacyjnych i warunków otoczenia.
	IP66		
długość gwintu	10 mm	filtr	wkład z brązu (90% miedzi, 10% cyny)
gwint (zewnątrzny)	M 20	moment dokręcający	10 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	10 Nm	moment obrotowy króćca, min.	10 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	10 Nm	moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	10 Nm
rodzaj ochrony z GWDR	IP66	rozmiar klucza 1	27 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność	7 J wersja ATEX	uszczelka	Silikon
wydatek powietrza	0,25 l / 1 h	zakres temperatur roboczych, maks.	200 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C	średnica głowicy	26,2 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEx, EAC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X or CML 19ATEX3347X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (CSA)	2310046 or E340660	Nr certyfikatu przepustu kablowego (EAC)	RU C-GB.FB06.B.00098 or RU C-GB.BH02.B.00693-18
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX SIR 09.0132X or IECEX CML 19.0105X		

KLIPPON BDX M20 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)