

**KLIPPON BDX M20X15 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Klippon BDX (компенсационные элементы),<br>Компенсатор, M 20, 15 mm, IP66,<br>Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Номер для заказа | <a href="#">2519570000</a>                                                                                     |
| Тип              | KLIPPON BDX M20X15 S                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118532050                                                                                                  |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                          |

## KLIPPON BDX M20X15 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                  |            |
|-------------------|------------|------------------|------------|
| Длина             | 22 мм      | Длина (в дюймах) | 0,866 inch |
| Масса нетто       | 60,2 g     | Ширина           | 27 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,063 inch |                  |            |

## Номер сертификата кабельного ввода

|                                           |                                                        |                                            |                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | SIRA 09ATEX3321X or CML 19ATEX3347X                    | Номер сертификата кабельного ввода (CSA)   | 2310046 or E340660                       |
| Номер сертификата кабельного ввода (EAC)  | RU C-GB.ГБ06.В.00098 or RU C-GB.BH02.В.00693-18        | Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX SIR 09.0132X or IECEX CML 19.0105X |
| Условия утверждения                       | ATEX, IECEX, EAC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone |                                            |                                          |

## Общие данные

|                                   |                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вентиляция                        | 0,25 л/1 ч                             | Вид взрывозащиты                 | Взрывозащита Ex e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вид защиты                        | IP66                                   | Вид защиты с GWDR                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диаметр головки                   | 26,2 мм                                | Длина резьбы                     | 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)       | Момент затяжки                   | 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Момент затяжки контргайки, макс.  | 10 Nm                                  | Момент затяжки контргайки, мин.  | 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Момент затяжки переходника, макс. | 10 Nm                                  | Момент затяжки переходника, мин. | 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Нормы                             |                                        | Примечание: степень защиты       | – Элемент для отвода жидкости должен располагаться на нижней стороне корпуса, вертикально, резьбой вверх и в самой нижней точке, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.<br>– Перед установкой следует прочитать инструкции по монтажу из комплекта поставки и строго им следовать.<br>– Скорость тока воды проверялась при использовании наполненного водой пустого корпуса (без внутренних компонентов, создающих давление или выделяющих тепло). Скорость тока воды может изменяться в зависимости от эксплуатационных параметров и условий окружающей среды. |
|                                   | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Резьба (наружная)                | M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер под ключ 1                 | 27 мм                                  | Температурный диапазон, мин.     | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температурный диапазон, макс..    | 200 °C                                 | Уплотнение                       | Силикон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ударопрочность                    | 7 J ATEX-Версия                        | Фильтр                           | Бронзовая вставка (90 % меди, 10 % олова)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Уплотнительное кольцо             | Силикон                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Шаг резьбы                        | 1,5 мм                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**KLIPPON BDX M20X15 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000814    | ETIM 7.0    | EC000814    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN](#)