


**A2C 4 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, braun |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2534370000</a>                                               |
| Typ        | A2C 4 BR                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118546064                                                            |
| VPE        | 100 Stück                                                                |

## A2C 4 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |                             |            |
|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Breite       | 6,1 mm     | Breite (inch)               | 0,24 inch  |
| Höhe         | 60 mm      | Höhe (inch)                 | 2,362 inch |
| Nettogewicht | 9,598 g    | Tiefe                       | 39,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,555 inch | Tiefe inklusive Tragschiene | 40,5 mm    |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|                                      |             |                                      |               |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Einbauhinweis                        | Tragschiene | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12        |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26      | Normen                               | IEC 60947-7-1 |
| Tragschiene                          | TS 35       |                                      |               |

### Bemessungsdaten

|                                          |        |                        |                   |
|------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 1,02 W | Bemessungsquerschnitt  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung                       | 800 V  | Nennstrom              | 32 A              |
| Strom bei max. Leiter                    | 32 A   | Normen                 | IEC 60947-7-1     |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ   | Bemessungsstoßspannung | 8 kV              |
| Verschmutzungsgrad                       | 3      | Überspannungskategorie | III               |

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

|                              |                   |                               |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX)        | TUEV16ATEX7909U   | Zertifikat-Nr. (IECEX)        | IECEXTUR16.0036U  |
| Spannung max (ATEX)          | 550 V             | Strom (ATEX)                  | 28 A              |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Spannung max (IECEX)          | 550 V             |
| Strom (IECEX)                | 28 A              | Leiterquerschnitt max (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Kennzeichnung EN 60079-7     | Ex eb II C Gb     | Kennzeichnung Ex 2014/34/EU   | II 2 G D          |

### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |                 |                             |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 10 AWG          | Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
| Spannung Gr B (CSA)         | 600 V           | Spannung Gr C (CSA)         | 600 V  |
| Spannung Gr D (CSA)         | 600 V           | Strom Gr B (CSA)            | 30 A   |
| Strom Gr C (CSA)            | 30 A            | Strom Gr D (CSA)            | 5 A    |
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-70089609 |                             |        |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 10 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 28 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 10 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 28 AWG |
| Spannung Gr B (cURus)                | 600 V  | Spannung Gr C (cURus)                | 600 V  |
| Spannung Gr D (cURus)                | 600 V  | Strom Gr B (cURus)                   | 30 A   |
| Strom Gr C (cURus)                   | 30 A   | Strom Gr D (cURus)                   | 5 A    |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |                                      |        |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Abisolierlänge    | 12 mm   |
| Anschlussart      | PUSH IN |
| Anschlussrichtung | oben    |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 20:12:49 MESZ

## A2C 4 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                                                                   |                            |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| Anzahl Anschlüsse                                                                 | 2                          |           |                     |
| Klemmbereich, max.                                                                | 4 mm <sup>2</sup>          |           |                     |
| Klemmbereich, min.                                                                | 0,14 mm <sup>2</sup>       |           |                     |
| Klingenmaß                                                                        | 0,4 x 2,0 mm               |           |                     |
| Lehrdorn nach 60 947-1                                                            | A1                         |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 12                     |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 26                     |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 4 mm <sup>2</sup>          |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>        |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>          |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>        |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>          |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1,min.                   | 0,5 mm <sup>2</sup>        |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>          |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>          |           |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>        |           |                     |
| Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4                                | Rohrlänge                  | max.      | 12 mm               |
|                                                                                   |                            | min.      | 6 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | min.      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   |                            | max.      | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | max.      | 12 mm               |
|                                                                                   |                            | min.      | 8 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | min.      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   |                            | max.      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1                               | Rohrlänge                  | max.      | 12 mm               |
|                                                                                   |                            | min.      | 10 mm               |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | min.      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   |                            | max.      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | max.      | 12 mm               |
|                                                                                   |                            | min.      | 7 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal   | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                   |                            | Rohrlänge | max.                |
| Rohrlänge für Zwillingssaderendhülse                                              | Leiteranschlussquerschnitt | min.      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   |                            | max.      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | max.      | 12 mm               |
|                                                                                   |                            | min.      | 8 mm                |
| Zwillingss-Aderendhülse, max.                                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>        |           |                     |
| Zwillingss-Aderendhülse, min.                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup>        |           |                     |

## A2C 4 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Systemkennwerte

|                              |       |                       |   |
|------------------------------|-------|-----------------------|---|
| Abschlussplatte erforderlich | Ja    | Anzahl der Potentiale | 1 |
| Tragschiene                  | TS 35 |                       |   |

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | braun |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |       |

### weitere technische Daten

|                 |          |               |             |
|-----------------|----------|---------------|-------------|
| Befestigungsart | gerastet | Einbauhinweis | Tragschiene |
| Montageart      | TS 35    | Offene Seiten | rechts      |
| mit Rastzapfen  | Nein     | rastbar       | Nein        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |

### Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search E60693

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">DE PT0101 2017 1010 034 ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">MARITREG certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausschreibungstext                            | <a href="#">Klippon® Connect 2534370000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 2534370000 EN</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">NTI_A2C 4.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ALO 16</a>                                                                                                                                                                                                                   |