

WIL-BM-SK-M12-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Датчик движения для осветительных приборов WIL-LED с винтовым соединением, с сетевым кабелем 3 м и кабелем M12 для подключения к лампе WIL. Время переключения может регулироваться.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2537700000
Тип	WIL-BM-SK-M12-3.0U
GTIN (EAN)	4050118549140
Кол.	1 Шт.

WIL-BM-SK-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Масса нетто	100 g	Ширина	76 мм
Ширина (в дюймах)	2,992 inch		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 60°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	24 V DC	Номинальный ток	< 6.0 A
------------------------	---------	-----------------	---------

Данные соединений

Кодировка	A	Соединительная резьба	M12
Момент затяжки	0,8 Nm	Монтаж	ВЫВОД 4: + (черный), ВЫВОД 3: - (синий)

Общие технические данные

Вид защиты	IP20
------------	------

Технические характеристики кабеля

Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Длина кабеля	3 м	Поперечное сечение жилы	0,34 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
ECLASS 11.0	27-11-06-92		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

WIL-BM-SK-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

