

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный, 1х питание
Номер для заказа	<u>2548060000</u>
Тип	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Кол.	1 Шт.



IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	19,5 мм	Высота (в дюймах)	0,768 inch
Длина	90,5 мм	Длина (в дюймах)	3,563 inch
Масса нетто	14,825 g	Ширина	51,5 мм
Ширина (в дюймах)	2.028 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Вставки

Вставка (питание), большая 1

Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина,	Материал	
	неэкранированный		Поликарбонат РС

Общие стандарты

Сертификат № (CSA) 2000039-80039714 Сертификат № (cURus) E223801

Классификации

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	E223801	

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	<u>EPLAN</u>
Пользовательская документация	Designation key / Type key
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format