

**CD-SE 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Исполнение       | Разделитель кабельных каналов, 40 mm x |
| Номер для заказа | <a href="#">2553970000</a>             |
| Тип              | CD-SE 40                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118564105                          |
| Кол.             | 60 Шт.                                 |

**CD-SE 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Высота      | 40 мм    | Высота (в дюймах) | 1,575 inch |
| Длина       | 1 000 мм | Длина (в дюймах)  | 39,37 inch |
| Масса нетто | 110 g    |                   |            |

**Температуры**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
|--------------------------------|------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001015    | ETIM 7.0    | EC001015    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-52 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-52 |             |             |

**Общая информация**

|                                |            |              |             |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Без отслеживания               | Да         | Исполнение   | 1-сторонняя |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0        | Материал     | ПВХ         |
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C | Цветовой код | серый       |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|