

CD-RET 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter	
BestNr.	<u>2554020000</u>	
Тур	CD-RET 40	
GTIN (EAN)	4050118564150	
VPE	500 Stück	



CD-RET 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewic	hto
Abiliessulidell	una dewic	HILE

Abmessungen und Gewich	le		
Nattananialit	1.054		
Nettogewicht	1,854 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-40100 °C		
Allgemeine Angaben			
J			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ	Einsatztemperaturbereich	-40100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	40
Kriechstromfest		Verwendung	Für 40 mm
	Ja		Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		
Klassifikationen			
ETIMA C.O.	F0001010	FTIM 7.0	F0004040
ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
Zulassungen			
ROHS	Konform		