

CD-RETT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form |
|------------|---------------------------------------|
| BestNr. | <u>2554090000</u> |
| Тур | CD-RETT 40 |
| GTIN (EAN) | 4050118564211 |
| VPE | 40 Stück |



CD-RETT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Abmessungen und Gewichte | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Nettogewicht | 6 g | | | |
| Temperaturen | | | | |
| Einsatztemperaturbereich | -40100 °C | | | |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | НВ | Einsatztemperaturbereich | -40100 °C | |
| Farbe | gelb | Kanalbreite | 40/60/80/100/120 | |
| Kriechstromfest | Ja | Verwendung | Für 35 - 120 mm Verdrahtungskanäle | |
| Werkstoff | Polyamid 6 (PA 6) | | | |
| Klassifikationen | | | | |
| ETIM 6.0 | EC001018 | ETIM 7.0 | EC001018 | |
| ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 | |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 | |
| Zulassungen | | | | |
| ROHS | Konform | | | |
| Downloads | | | | |
| Engineering-Daten | STEP | | | |