

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form		
BestNr.	<u>2554100000</u>		
Тур	CD-RETT 60		
GTIN (EAN)	4050118564228		
VPE	25 Stück		



CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewich	te		
Nettogewicht	8 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-40100 °C		
Allgemeine Angaben			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ	Einsatztemperaturbereich	-40100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	40/60/80/100/120
Kriechstromfest	Ja	Verwendung	Für 35 - 120 mm Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	<u>STEP</u>		