

**CH20M22 F AGY 3747****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Превосходная эффективность, гибкость и дизайн — "стандартная конструкция универсального применения"**

При выборе конструкции корпуса гибкость является ключевым фактором. Другие важные критерии — масштабируемость, соответствие конструкции требованиям заказчика, инновационная функциональность и экономическая эффективность. Вам требуется решение, предлагающее максимальную производительность при минимальных накладных расходах.

Корпус для модульной электроники CH20M22 имеет стандартный формат и различные значения ширины. Он предлагает оптимальную ширину для большинства типовых электронных систем.

Вся система характеризуется отличным качеством: превосходная масштабируемость и гибкость, высокий уровень безопасности, инновационная прикладная функциональность и разнообразие практических деталей.

- **Более быстрый монтаж** благодаря таким функциям, как "готовность провода" и универсальная головка винта, подходящая для различных инструментов
- **Удобные для пользователя операции:** благодаря четкой постоянной маркировке и возможностям дополнительной маркировки, встроенному разъединителю или прозрачной крышке

- **Максимальная помехоустойчивость** благодаря совместимой с электростатическими разрядами конструкции, отличающейся примыкающими стенками модуля с глубоким перекрытием, изготовленными из высококачественного пластика

- **Высокая эксплуатационная надежность** благодаря уникальной системе кодирования Auto-Set и двухсторонней защите от прикосновения на штырьковом соединителе и гнездовых блоках CH20M — компактное название для наиболее гибкой системы из предлагаемых на рынке. Оно означает не только "Component Housing IP20 Modular" ("Модульный корпус для компонентов IP20"). CH20M также значит эффективность и инновации в конструкции, производстве и использовании.

## Основные данные для заказа

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                        | Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Ширина: 67.5 mm |
| Номер для заказа                                                  | <a href="#">2554730000</a>                                               |
| Тип                                                               | CH20M22 F AGY 3747                                                       |
| GTIN (EAN)                                                        | 4050118565003                                                            |
| Кол.                                                              | 50 Шт.                                                                   |
| Информация относительно тестирования сборки, см. указанные статьи | <a href="#">1104450000</a>                                               |

## CH20M22 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 100,3 мм   | Высота (в дюймах) | 3,949 inch |
| Длина             | 15,5 мм    | Длина (в дюймах)  | 0,61 inch  |
| Масса нетто       | 5,94 g     | Ширина            | 67,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 2,657 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |                                                                           |                     |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Температурный диапазон вставки | -40 °C... 120 °C                                                          | Температура монтажа | -25 °C... 85 °C |
| Влажность                      | Отн. влажность 5–93 %, T <sub>u</sub> = 40 °C, без образования конденсата |                     |                 |

## Варианты индивидуализации

|                                       |    |                                       |                               |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------|
| Возможна маркировка по заказу клиента | Да | Возможности обработки                 | Лазерная обработка, Дробление |
| Возможны вырезы по заказу клиента     | Да | Процесс оформления заказа для клиента | См. руководство ниже загрузок |

## Данные о материалах

|                                |     |                                      |             |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|
| Группа изоляционного материала | I   | Изоляционный материал                | PA 66 GF 30 |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0 | Сравнительный показатель пробы (CTI) | ≤ 600       |

## Общие данные

|                            |          |                       |        |
|----------------------------|----------|-----------------------|--------|
| Вид защиты                 | IP20     | Способность к заливке | Нет    |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Цветовой код          | черный |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

## Свойства компонента

|                    |     |                                        |    |
|--------------------|-----|----------------------------------------|----|
| Совместимый маркер | Нет | Устанавливаемая защелкивающаяся крышка | Да |
|--------------------|-----|----------------------------------------|----|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                                       |
| Пользовательская документация | <a href="#">Guideline customerspecific housings</a><br><a href="#">Guideline kundenspezifische Gehäuse</a> |
| Брошюра/каталог               | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                   |

**CH20M22 F AGY 3747**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Изображение изделия

