

UV66-ECO-4-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Сенсорные панели серии u-view от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред без каких-либо ограничений.

Портфолио панелей включает в себя экраны различного размера (от 4,3 до 15,6 дюймов) и предлагает резистивные и емкостные сенсорные экраны.

Все панели оснащены операционной системой Linux с использованием браузера, поддерживающего технологию HTML5, и оптимизированы для веб-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке.

В результате они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-серверам, таким как u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим.

Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с алюминиевым корпусом IP66 промышленного образца.

Основные данные для заказа

Исполнение	веб-совместимая сенсорная панель, Размер дисплея 4,3", резистивная, Передняя защита IP 66
Номер для заказа	2555660000
Тип	UV66-ECO-4-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566024
Кол.	1 Шт.

UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	89 мм	Высота (в дюймах)	3,504 inch
Глубина	36 мм	Глубина (дюймов)	1,417 inch
Масса нетто	180 g	Ширина	120 мм
Ширина (в дюймах)	4,724 inch		

Температуры

Температура хранения	Влажность	Относительная влажность
-20 °C ... +85 °C		10–95%, без образцов конденсации

Оборудование

Индикация материала	Пластмасса	Количество отображаемых цветов	16 М
Материал рамы	Пластмасса	Сенсорный экран	резистивная
Яркость	400 cd/m²		

Общие данные

Вид защиты	IP66	
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC
	Напряжение, мин.	20,4 V
	Напряжение, макс.	27,6 V
ОС	Linux + Browser (HTML5)	
Потребляемый ток	Напряжение	24 V
	Ток	0,23 A
Электропитание	24 V DC	

Системные данные

Memory (RAM)	Интерфейсы сзади	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x микро-USB 2.0 (тип B)
	512 Mб	
ОС	Linux + Browser (HTML5)	Память (Flash)
Процессор	ARM Cortex A9 800 MHz i.MX6 Solo	4 GB

Классификации

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E512053

UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[QGUI UV66 HMI \(ECO\)](#)

[Update instructions](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)