

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Сенсорные панели серии u-view от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред без каких-либо ограничений.

Портфолио панелей включает в себя экраны различного размера (от 4,3 до 15,6 дюймов) и предлагает резистивные и емкостные сенсорные экраны.

Все панели оснащены операционной системой Linux с использованием браузера, поддерживающего технологию HTML5, и оптимизированы для веб-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке.

В результате они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-серверам, таким как u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим.

Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с алюминиевым корпусом IP66 промышленного образца.

Основные данные для заказа

Исполнение	веб-совместимая сенсорная панель, Размер дисплея 7", резистивная, Передняя защита IP 66
Номер для заказа	2555780000
Тип	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
Кол.	1 Шт.

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	138 мм	Высота (в дюймах)	5,433 inch
Глубина	35,3 мм	Глубина (дюймов)	1,39 inch
Масса нетто	472 g	Ширина	186 мм
Ширина (в дюймах)	7,323 inch		

Температуры

Температура хранения	Влажность	Относительная влажность
-20 °C ... +85 °C		10–95%, без образцов конденсации

Оборудование

Индикация материала	Пластмасса	Количество отображаемых цветов	16 М
Материал рамы	Пластмасса	Сенсорный экран	резистивная
Яркость	350 cd/m²		

Общие данные

Вид защиты	IP66		
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC	
	Напряжение, мин.	20,4 V	
	Напряжение, макс.	27,6 V	
ОС	Linux + Browser (HTML5)		
Потребляемый ток	Напряжение	24 V	
	Ток	0,25 A	
Электропитание	24 V DC		

Системные данные

Memory (RAM)	Интерфейсы сзади	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x микро-USB 2.0 (тип B)
	512 Мб	
ОС	Linux + Browser (HTML5)	Память (Flash)
Процессор	ARM Cortex A9 800 MHz i.MX6 Solo	4 GB

Классификации

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E512053

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Пользовательская документация	OGUI UV66 HMI (ECO) Update instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format