

UV66-ADV-10-CAP-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Panele dotykowe u-view firmy Weidmüller zapewniają znakomitą jakość obrazu oraz mogą być bez ograniczeń stosowane w większości środowisk przemysłowych.

Portfolio obejmuje ekrany dotykowe oraz pojemnościowe, o przekątnej od 4,3" do 15,6".

Wszystkie panele są wyposażone w system operacyjny Linux i przeglądarkę zgodną ze standardem HTML5. Są także poddane optymalizacji w celu uzyskania najwyższej wydajności aplikacji sieciowych dzięki zastosowaniu trybu kioskowego oraz łatwej konfiguracji.

Dzięki temu, urządzenia te idealnie sprawdzają się w przypadku wizualizacji sieciowych i umożliwiają uzyskanie dostępu do różnych serwerów sieciowych, na przykład u-create PROCON-WEB, u-control web oraz wiele innych.

Panele mają bardzo płaską konstrukcję i obudowę klasy przemysłowej o stopniu ochrony IP66.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	panel dotykowy kompatybilny z aplikacją internetową, Przekątna wyświetlacza 10,1", MultiTouch, Pojemnościowe, Stopień ochrony z przodu IP66
Nr zam.	2555840000
Typ	UV66-ADV-10-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566208
Ilość	1 Szt.

UV66-ADV-10-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	48 mm	Głębokość (cale)	1,89 inch
Masa netto	2 350 g	Szerokość	293 mm
Szerokość (cale)	11,535 inch	Wysokość	201,5 mm
Wysokość (cale)	7,933 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C ... +60 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C ... +50 °C
Wilgotność	80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Dane ogólne

Pobór prądu	Napięcie	24 V
	Prąd	0,5 A
Stopień ochrony	IP66	
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia	DC
	Napięcie, min.	18 V
	Napięcie, maks.	36 V
system operacyjny	Linux + Browser (HTML5)	
zasilanie	24 V DC	

Dane systemowe

Interfejs	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x interfejs szeregowy RS-232/RS-485/RS-422	Memory (RAM)	1 GB
Pamięć (flash)	4 GB	Procesor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
system operacyjny	Linux + Browser (HTML5)		

Sprzęt

Ekran dotykowy	MultiTouch, pojemnościowe	Ekspozycja materiału	Szkło
Kątowy (pionowy)	Góra: 85° / dół: 85°	Kątowy (poziomy)	Lewy: 85° / Prawy: 85°
Liczba wyświetlanych kolorów	16 M	Luminancja	400 cd/m²
Materiał ramy	metal	rozdzielczość	1280 x 800
rozmiar	10.1 "		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01

UV66-ADV-10-CAP-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	Current firmware files Firmware files for update to 1.0.0.6
Dokumentacja użytkownika	QGUI UV66 HMI (ADVANCED and BASIC)