

### CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**





similar to the product

Der Mini-Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 ist ein induktiver Stromwandler,

der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist.

Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt.

Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt.

Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen optimal für die Verwendung in 3-Phasen-

Stromkreisunterbrechern mit einem

Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.:		
	1 A, Bürde: 0.4 VA, Genauigkeitsklasse: 1,		
	geschlossener Stromwandler		
BestNr.	<u>2556030000</u>		
Тур	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1		
GTIN (EAN)	4050118566406		
VPE	1 Stück		



## CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

<b>Abmessungen</b>	und	Gowichto
Abmessungen	una	Gewichte

Abmessungen und Gev	vicnte		
		5	
Breite	27,5 mm	Breite (inch)	1,083 inch
Höhe	46,5 mm	Höhe (inch)	1,831 inch
Nettogewicht	64 g	Tiefe	19 mm
Tiefe (inch)	0,748 inch		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C50 °C
Abmessungen Stromfü	ihrender Leiter		
Einbauort	Einsatz in Innenräumen	Leiterart	Nur isolierte Leiter
Rundleiter	7,6 mm	Leiterart	ivui isolierte Leiter
Elektrische Attribute			
Bürde	0,4 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	50 A	Sekundärstrom max.	1 A
Isolationskoordination			
Genauigkeitsklasse		Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC
Geriauigkeitskiasse	1	Statiuaru	61869-2: 2012
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Anwenderdokumentation	Betriebsanleitung deutsch		
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format		



## CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





