

FF 32 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, серый
Номер для заказа	2556680000
Тип	FF 32 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567304
Кол.	1 Шт.

FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	202 мм	Высота (в дюймах)	7,953 inch
Глубина	93 мм	Глубина (дюймов)	3,661 inch
Масса нетто	870 g	Ширина	202 мм
Ширина (в дюймах)	7,953 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	37 500 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Клеммный блок	
Высота установочных вырезов	177 мм	
Исполнение ЭМС	Нет	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	6 мм	
Монтажная глубина	87 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	19 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	18 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	73 m³/h
	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	80 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	98 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	108 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	98 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	108 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,12 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,18 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	
Типоразмер	3	
Уровень шума	40 dB (A)	

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:14:55 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF 32 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные**

Цветовой код	серый
Ширина установочных вырезов	177 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions


FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph



Graph

