


FF 42 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, черный
Номер для заказа	2556760000
Тип	FF 42 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567380
Кол.	1 Шт.

FF 42 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	252 мм	Высота (в дюймах)	9,921 inch
Глубина	103 мм	Глубина (дюймов)	4,055 inch
Масса нетто	1 180 g	Ширина	252 мм
Ширина (в дюймах)	9,921 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	40 000 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Пружинный контакт	
Высота установочных вырезов	223 мм	
Исполнение ЭМС	Нет	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	6 мм	
Монтажная глубина	97 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	18 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	17 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	93 m³/h
	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	102 m³/h
	Выпускной фильтр	IP54
Объемный расход, свободное выдувание	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	125 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	138 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	125 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	138 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,12 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,1 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	
Типоразмер	4	
Уровень шума	40 dB (A)	

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:15:30 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF 42 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	223 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions


FF 42 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph



Graph

