

**FF-FIMT 4X 54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

**Основные данные для заказа**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Исполнение       | Плоский фильтр, IP54, белый |
| Номер для заказа | <a href="#">2556790000</a>  |
| Тип              | FF-FIMT 4X 54               |
| GTIN (EAN)       | 4050118567410               |
| Кол.             | 5 шт.                       |

**FF-FIMT 4X 54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 216 мм     | Высота (в дюймах) | 8,504 inch |
| Масса нетто       | 13,2 g     | Ширина            | 216 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 8,504 inch |                   |            |

**Температуры**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
|--------------------------------|-------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |             |             |

**Общие данные**

|                                |                 |                   |         |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Вид монтажа                    | зафиксированный | Класс защиты (UL) | Type 12 |
| Класс фильтра                  | G 4             | С фильтром        | Да      |
| Температурный диапазон вставки | -40...55 °C     | Цветовой код      | белый   |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">Operating instructions</a> |
|-------------------------------|----------------------------------------|