

EF 40 54 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Исполнение	Выпускной фильтр, IP54, черный
Номер для заказа	2557180000
Тип	EF 40 54 BK
GTIN (EAN)	4050118567816
Кол.	1 Шт.

EF 40 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	252 мм	Высота (в дюймах)	9,921 inch
Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Масса нетто	460 g	Ширина	252 мм
Ширина (в дюймах)	9,921 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	223 мм
Исполнение ЭМС	Нет	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	Материал	Термопласт
Монтажная высота	6 мм	Монтажная глубина	38 мм
С фильтром	Да	Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Цветовой код	черный	Ширина установочных вырезов	223 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E252704

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions