

EF 40 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich











Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP55, grau
BestNr.	<u>2557190000</u>
Тур	EF 40 55 GY
GTIN (EAN)	4050118567823
VPE	1 Stück



EF 40 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	252 mm	Breite (inch)	9,921 inch
Höhe	252 mm	Höhe (inch)	9,921 inch
Nettogewicht	460 g	Tiefe	44 mm
Tiefe (inch)	1,732 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...55 °C

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	Nein	Einbauauschnitt Breite	223 mm
Einbauauschnitt Höhe	223 mm	Einsatztemperaturbereich	-4055 °C
Farbe	grau	Filterklasse	G 4
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	6 mm	Montagetiefe	38 mm
Schutzart (UL)	Type 12	Werkstoff	Thermoplast

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E252704

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions