


**EF 40 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Исполнение       | Выпускной фильтр, IP55, серый |
| Номер для заказа | <a href="#">2557190000</a>    |
| Тип              | EF 40 55 GY                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118567823                 |
| Кол.             | 1 Шт.                         |

## EF 40 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 252 мм     | Высота (в дюймах) | 9,921 inch |
| Глубина           | 44 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,732 inch |
| Масса нетто       | 460 g      | Ширина            | 252 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 9,921 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |             |             |

## Общие данные

|                  |                 |                                |             |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| Вид монтажа      | зафиксированный | Высота установочных вырезов    | 223 мм      |
| Исполнение ЭМС   | Нет             | Класс защиты (UL)              | Type 12     |
| Класс фильтра    | G 4             | Материал                       | Термопласт  |
| Монтажная высота | 6 мм            | Монтажная глубина              | 38 мм       |
| С фильтром       | Да              | Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
| Цветовой код     | серый           | Ширина установочных вырезов    | 223 мм      |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E252704         |

## Загрузки

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                     |
| Пользовательская документация | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |