

FF-EMC 66 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Для использования вблизи источников электромагнитных полей. Прочная контактная поверхность без необходимости использовать медно-бериллиевое уплотнение, с высокой степенью экологичности благодаря отсутствию элементов из усиленной металлом пластмассы.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP55, серый
Номер для заказа	2557490000
Тип	FF-EMC 66 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568134
Кол.	1 шт.

FF-EMC 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Глубина	157 мм	Глубина (дюймов)	6,181 inch
Масса нетто	3 280 g	Ширина	320 мм
Ширина (в дюймах)	12,598 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	40 000 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Пружинный контакт	
Высота установочных вырезов	292 мм	
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	7 мм	
Монтажная глубина	150 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	120 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	160 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	490 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	501 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	770 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	785 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	770 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	785 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,53 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,72 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	
Типоразмер	6	
Уровень шума	63 dB (A)	

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:20:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF-EMC 66 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные**

Устойчивый к УФ-лучам	Да
Цветовой код	серый
Ширина установочных вырезов	292 мм

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions

FF-EMC 66 55/230V GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements



Graph



Graph

