


EF-EMC 10 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Исполнение	Выпускной фильтр, IP54, серый
Номер для заказа	2557550000
Тип	EF-EMC 10 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568196
Кол.	1 Шт.

EF-EMC 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	109 мм	Высота (в дюймах)	4,291 inch
Глубина	23 мм	Глубина (дюймов)	0,906 inch
Масса нетто	110 g	Ширина	109 мм
Ширина (в дюймах)	4,291 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	93 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	Материал	Термопласт
Монтажная высота	4 мм	Монтажная глубина	19 мм
С фильтром	Да	Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Цветовой код	серый	Ширина установочных вырезов	93 мм

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions

EF-EMC 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements

