

RFF 610 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP33, grau
Best.-Nr.	2557820000
Typ	RFF 610 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568462
VPE	1 Stück

RFF 610 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	470 mm	Breite (inch)	18,504 inch
Höhe	470 mm	Höhe (inch)	18,504 inch
Nettogewicht	4.300 g	Tiefe	152 mm
Tiefe (inch)	5,984 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Klemmblock												
EMV-Ausführung	Nein												
Einbauausschnitt Breite	291 mm												
Einbauausschnitt Höhe	291 mm												
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C												
Farbe	grau												
Geräuschemission	77 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>120 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>160 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	120 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	160 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	120 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	160 W												
Lüftertyp	Dachlüfter												
MTBF	40.000 h												
Mit Filter	Nein												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	95 mm												
Montagetiefe	57 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,53 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,72 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,53 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,72 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,53 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,72 A												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>582 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP33</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>582 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP33</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	582 m³/h	Austrittsfilter	IP33	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	582 m³/h	Austrittsfilter	IP33
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	582 m³/h												
Austrittsfilter	IP33												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	582 m³/h												
Austrittsfilter	IP33												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>1.000 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>1.000 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	1.000 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	1.000 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	1.000 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	1.000 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	1.000 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	1.000 m³/h												

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

RFF 610 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions