

RFF 610 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Идеально подходят для использования в узких местах внутри помещений. Оптимизированный поток воздуха и распределение температуры, защита в соответствии с классом IP33 или IP54 и высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP33, серый
Номер для заказа	2557820000
Тип	RFF 610 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568462
Кол.	1 Шт.

RFF 610 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	470 мм	Высота (в дюймах)	18,504 inch
Глубина	152 мм	Глубина (дюймов)	5,984 inch
Масса нетто	4 300 g	Ширина	470 мм
Ширина (в дюймах)	18,504 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	40 000 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Клеммный блок	
Высота установочных вырезов	291 мм	
Исполнение ЭМС	Нет	
Монтажная высота	95 мм	
Монтажная глубина	57 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	120 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	160 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	582 m³/h
	Выпускной фильтр	IP33
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	582 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание	Выпускной фильтр	IP33
	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	1 000 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	1 000 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	1 000 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	1 000 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,53 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,72 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Нет	
Температурный диапазон вставки	-15...55 °C	
Тип вентилятора	Вентилятор крыши	
Уровень шума	77 dB (A)	
Цветовой код	серый	
Ширина установочных вырезов	291 мм	

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:22:06 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RFF 610 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[Installation- and operating instructions](#)