

REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Steuerung moderner Produktionsprozesse ist ohne Hochleistungskomponenten im Schaltschrank nicht denkbar. Viele dieser Elektronikbauteile müssen vor Hitze, Kälte, Staub oder Verschmutzung geschützt werden, damit sie dauerhaft zuverlässig funktionieren können. Ein durchdachtes Thermal Management regelt die Temperatur im Schaltschrankinneren und kann darüber hinaus effektiv vor weiteren störenden Einflüssen schützen. Wir stellen Ihnen ein breites Portfolio an Filterlüftern, Steuergeräten und Heizungen bereit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP54, grau	
BestNr.	<u>2557840000</u>	
Тур	REF 600 54 GY	
GTIN (EAN)	4050118568486	
VPE	1 Stück	



REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Nettogewicht	2.500 g	Tiefe	106 mm
Tiefe (inch)	4.173 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -15...55 °C

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	Nein	Einbauauschnitt Breite	291 mm
Einbauauschnitt Höhe	291 mm	Einsatztemperaturbereich	-1555 °C
Farbe	grau	Filterklasse	G 4
Lüftertyp	Dachlüfter	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	72 mm
Montagetiefe	34 mm	Schutzart (UL)	Type 12

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

Zulassungen

Zulassungen

ROHS	Konform	
UL File Number Search	E252704	

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions