

RH-CBCO 20W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Strahlheizung, 110 V, 250 V, IP54, schwarz
Best.-Nr.	2557870000
Typ	RH-CBCO 20W 110-250V BK
GTIN (EAN)	4050118568516
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 20:49:03 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

RH-CBCO 20W 110-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	29,5 mm	Breite (inch)	1,161 inch
Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Nettogewicht	170 g	Tiefe	75 mm
Tiefe (inch)	2,953 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Vorkonfektioniertes Kabel	Dauerheizleistung bei 10 °C	20 W
Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C	Einschaltstrom	max. 1,1 A
Mit Raumthermostat	Nein	Montageart	Tragschiene
Schutzart	IP54	Versorgungsspannung, max.	250 V
Versorgungsspannung, min.	110 V		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E497839

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Operating instructions