

RH-TCO 45W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Panel promiennika, 110 V, 250 V, IP20, srebrny
Nr zam.	2557920000
Typ	RH-TCO 45W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568561
Ilość	1 Szt.

RH-TCO 45W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	250 g	Szerokość	70 mm
Szerokość (cale)	2,756 inch	Wysokość	100 mm
Wysokość (cale)	3,937 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C	45 W	Napięcie zasilania, maks.	250 V
Napięcie zasilania, min.	110 V	Początkowy prąd rozruchowy	maks. 1,8 A
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	Stopień ochrony	IP20
Z termostatem pomieszczeniowym	Nie	Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C
rodzaj montażu	Szyna nośna		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E497839

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP