

**RH-CBCO 150W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Panel promiennika, 110 V, 250 V, IP44, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">2557950000</a>                     |
| Typ        | RH-CBCO 150W 110-250V                          |
| GTIN (EAN) | 4050118568592                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                                         |

## RH-CBCO 150W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 50 mm      | Głębokość (cale) | 1,969 inch |
| Masa netto       | 510 g      | Szerokość        | 70 mm      |
| Szerokość (cale) | 2,756 inch | Wysokość         | 250 mm     |
| Wysokość (cale)  | 9,842 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                           |                               |             |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C | 150 W                     | Napięcie zasilania, maks.     | 250 V       |
| Napięcie zasilania, min.            | 110 V                     | Początkowy prąd rozruchowy    | maks. 7,5 A |
| Rodzaj przyłącza                    | Wstępnie zmontowany kabel | Stopień ochrony               | IP44        |
| Z termostatem pomieszczeniowym      | Nie                       | Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
| rodzaj montażu                      | Szyna nośna               |                               |             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E497839 |

## Pobieranie

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                         |