

RH-TCO 150W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Strahlheizung, 110 V, 250 V, IP20, silber
Best.-Nr.	2557980000
Typ	RH-TCO 150W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568622
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 20:49:57 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

RH-TCO 150W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Höhe	250 mm	Höhe (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	770 g	Tiefe	50 mm
Tiefe (inch)	1,969 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Federkontakt	Dauerheizleistung bei 10 °C	150 W
Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C	Einschaltstrom	max. 7,5 A
Mit Raumthermostat	Nein	Montageart	Tragschiene
Schutzart	IP20	Versorgungsspannung, max.	250 V
Versorgungsspannung, min.	110 V		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E497839

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP