

**FH-TCO 400W 230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Образование конденсата представляет собой одну из самых больших опасностей для электрошкафов. Наши нагреватели для электрошкафов гарантируют отсутствие конденсата в шкафах.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Вентилятор нагревательной панели, IP20, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">2558000000</a>                         |
| Тип              | FH-TCO 400W 230V                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118568646                                      |
| Кол.             | 1 Шт.                                              |

## FH-TCO 400W 230V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 226,5 мм   | Высота (в дюймах) | 8,917 inch |
| Глубина           | 104 мм     | Глубина (дюймов)  | 4,094 inch |
| Масса нетто       | 1 200 g    | Ширина            | 85 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 3,346 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...70 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Общие данные

|                         |                   |                                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Вид защиты              | IP20              | Вид монтажа                       | Монтажная рейка |
| Вид соединения          | Пружинный контакт | Непрерывная теплоотдача при 10 °C | 400 W           |
| Пусковой ток            | макс. 1,8 A       | Рабочее напряжение                | 230 V AC        |
| С комнатным термостатом | Нет               | Температурный диапазон вставки    | -40...70 °C     |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E497839         |

## Загрузки

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|