

**FH-TCO 200W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Lüfter Heizung, IP20, schwarz |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2558010000</a>    |
| Typ        | FH-TCO 200W 230V BK           |
| GTIN (EAN) | 4050118568653                 |
| VPE        | 1 Stück                       |

## FH-TCO 200W 230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 88 mm      | Breite (inch) | 3,465 inch |
| Höhe         | 142 mm     | Höhe (inch)   | 5,591 inch |
| Nettogewicht | 740 g      | Tiefe         | 126 mm     |
| Tiefe (inch) | 4,961 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...70 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                             |                                |                          |             |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| Anschlussart                | Federkontakt                   | Betriebsspannung         | 230 V AC    |
| Dauerheizleistung bei 10 °C | 200 W                          | Einsatztemperaturbereich | -40...70 °C |
| Einschaltstrom              | max. 9 A                       | Mit Raumthermostat       | Nein        |
| Montageart                  | Tragschiene,<br>Schraubmontage | Schutzart                | IP20        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |             |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E497839 |

### Downloads

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                         |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">Operating instructions</a>       |