

**FH-TCO 800W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wentylator panela grzewczego, IP20, czarny |
| Nr zam.    | <a href="#">2558060000</a>                 |
| Typ        | FH-TCO 800W 230V BK                        |
| GTIN (EAN) | 4050118568707                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                     |

## FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 126 mm     | Głębokość (cale) | 4,961 inch |
| Masa netto       | 740 g      | Szerokość        | 88 mm      |
| Szerokość (cale) | 3,465 inch | Wysokość         | 142 mm     |
| Wysokość (cale)  | 5,591 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                 |                               |                                |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C | 800 W           | Początkowy prąd rozruchowy    | maks. 31 A                     |
| Rodzaj przyłącza                    | Styk sprężynowy | Stopień ochrony               | IP20                           |
| Z termostatem pomieszczeniowym      | Nie             | Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C                    |
| napięcie robocze                    | 230 V AC        | rodzaj montażu                | Szyna nośna, Mocowanie śrubami |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E497839 |

## Pobieranie

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                         |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Operating instructions</a>       |