

**FH-TH 650W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Образование конденсата представляет собой одну из самых больших опасностей для электрошкафов. Наши нагреватели для электрошкафов гарантируют отсутствие конденсата в шкафах.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Исполнение       | Вентилятор нагревательной панели, IP20, черный |
| Номер для заказа | <a href="#">2558130000</a>                     |
| Тип              | FH-TH 650W 230V BK                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118568783                                  |
| Кол.             | 1 Шт.                                          |

## FH-TH 650W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 142 мм     | Высота (в дюймах) | 5,591 inch |
| Глубина           | 139 мм     | Глубина (дюймов)  | 5,472 inch |
| Масса нетто       | 800 g      | Ширина            | 88 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 3,465 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...70 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Общие данные

|                                    |                   |                                     |                                         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид защиты                         | IP20              | Вид монтажа                         | Монтажная рейка,<br>Крепление на винтах |
| Вид соединения                     | Пружинный контакт | Диапазон задания температуры, макс. | 40 °C                                   |
| Диапазон задания температуры, мин. | -20 °C            | Непрерывная теплоотдача при 10 °C   | 650 W                                   |
| Пусковой ток                       | макс. 25 A        | Рабочее напряжение                  | 230 V AC                                |
| С комнатным термостатом            | Да                | Температурный диапазон вставки      | -40...70 °C                             |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E497839         |

## Загрузки

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                                                                         |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Operating instructions</a>                                                       |